

威格手套箱 净化系统



- 水氧含量 < 1ppm
- 有机溶剂吸附柱用来吸附有机溶剂蒸汽
- 可与威格手套箱箱体集成
- 可升级与威格智能盒子集成

净化系统

图片	包含项	技术描述
	2个气体净化柱	1. 活性炭, 3.5kg 2. 主吸附柱, 10kg 包含: 铜触媒和分子筛 再生程序通过PLC自动控制 电磁阀通过PLC控制, 可以对循环、再生和箱压自动控制 吸附量: 氧气 60L, 水 2kg* 再生气: 混合气 (5 - 10% 的氢气和95 - 90% 的工作气)
	风机	品牌: 富士电气 流量: 60 m ³ /h (220V) 45 m ³ /h (220V)
	PLC	西门子 SIMATIC SG-200 SMART
	可选项	1. 升级为大有机溶剂吸附柱 (7kg) 2. 升级为可再生有机溶剂吸附柱 3. 升级为可连续运行的双柱净化系统 4. 升级为60 m ³ /h 风机

*取决于实际操作环境

威格气体纯化科技(苏州) 股份有限公司

中国苏州工业园区听涛路58号

+86-400-888-1210

info@vigorgb.com

www.vigorgb.com

Vigor Gas Purification Technologies (Europe) GmbH

Jahnstraße 5D-97828 Markttheidenfeld Germany

+49-9391-9137-802

info-europe@vigorgb.com

www.vigorgb.com